



Přehled Tecline

Věra Hevrová – AGAMA

Vršava I 1492, 760 01 Zlín

IČ: 40414221

DIČ: CZ5559101306

www.agama-diving.cz

TECLINE



Název:	V 2 ICE DIR SADA EXTRA	V 2 ICE MONO	R 5 TEC
Popis:	<p>Vlajková loď firmy Tecline V 2 ICE DIR. 2x 1.st. - V2 ICE - vyvážený, membránový, se suchou komorou, zvýšená odolnost proti zamrznání. Ideální vedení pro dvojče.</p> <p>Výstupy: 2× LP, 1× HP, maximální pracovní tlak 300 bar, maximální průtok při 20 MPa tlaku: 3823 l/min.</p> <p>Materiál: námořní bronz. Hmotnost 795g.</p> <p>2x 2.st. - V 2 ICE - vyvážený s regulací venturiho efektu a nádechového odporu.</p> <p>Max. průtok při tlaku 20 MPa: 950 l/min.</p> <p>Materiál: polyamid, hmotnost 270 g.</p> <p>Manometr Tecline 300 bar.</p> <p>Set dodáván s dvojitě opletenou hadicí Proflex v délce dle požadavku uživatele.</p> <p>Vhodný k použití s nitroxem do 40%.</p> <p>Včetně tašky Tecline.</p>	<p>1.st. - V 2 ICE MONO - vyvážený, membránový, se suchou komorou, zvýšená odolnost proti zamrznání. Ideální pro monolahev.</p> <p>Výstupy: 4× LP, 2× HP, maximální pracovní tlak 300 bar, maximální průtok při 20 MPa tlaku: 3823 l/min.</p> <p>Materiál: námořní bronz.</p> <p>2.st. - V 2 ICE MONO - vyvážený s regulací venturiho efektu a nádechového odporu.</p> <p>Max. průtok při tlaku 20 MPa: 950 l/min.</p> <p>Materiál: polyamid, hmotnost 270 g.</p> <p>Set vhodný k použití s nitroxem do 40%.</p>	<p>1.st. - R5 TEC Black - vyvážený, membránový, se suchou komorou, zvýšená odolnost proti zamrznání. Ideální jak na monolahvi, tak u dvojčat.</p> <p>Výstupy: 4× LP, 2× HP, maximální pracovní tlak 300 bar, maximální průtok při 20 MPa tlaku: 3823 l/min.</p> <p>Materiál: námořní bronz, hmotnost 805 g.</p> <p>2.st. - R 5 TEC - vyvážený s regulací venturiho efektu a nádechového odporu.</p> <p>Max. průtok při tlaku 20 MPa: 950 l/min.</p> <p>Materiál: polyamid, hmotnost 280 g.</p> <p>Dodáván s dvojitě opletenou hadicí Proflex v délce 70 cm.</p> <p>Set vhodný k použití s nitroxem do 40%.</p>
Cena:	23 355	11 250	8 900

TECLINE



Název:	R6 ICE	R2 ICE Speciál	R 2 TEC O2
Popis:	<p>1.st. - R 6 ICE - membránový, se suchou komorou, zvýšená odolnost proti zamrzání. Výstupy: 4× LP, 2× HP. Max. pracovní tlak 300 bar, maximální průtok při 20 MPa tlaku: 3823 l/min. Materiál: námořní bronz. Hmotnost 720g.</p> <p>2.st.- R 5 TEC - vyvážený s regulací venturiho efektu a regulací nádechového odporu. Maximální průtok při 20 MPa tlaku: 950 l/min, materiál: polyamid, hmotnost 255g. Standardně dodáván s velmi flexibilní LP hadicí Proflex v délce 70 cm.</p> <p>Set vhodný k použití s nitroxem do 40%.</p>	<p>1.st. - R 2 ICE Special - membránový - extra dry komora (ICE). Výstupy: 4 LP, 2 HP – maximální pracovní tlak 300 bar, maximální průtok při 20 MPa tlaku: 3823 l/min.</p> <p>Materiál: námořní bronz, hmotnost 650 g.</p> <p>2.st. - R 2 ICE Special - nevyvážený, nastavitelný nádechový odpor, max. průtok při tlaku 20 MPa: 950 l/min. Materiál: polyamid, hmotnost 255 g.</p> <p>Hadice LP Proflex v délce 70 cm. Set vhodný k použití s nitroxem do 40%.</p>	<p>1.st. - R 2 ICE - membránový - extra dry komora (ICE). Výstupy: 4 LP, 2 HP – maximální pracovní tlak 300 bar, maximální průtok při 20 MPa tlaku: 3823 l/min. Materiál: námořní bronz. Hmotnost 800g.</p> <p>2.st. - R 5 TEC - vyvážený, nastavitelný nádechový odpor, regulace venturiho efektu, max. průtok při tlaku 20 MPa: 950 l/min. Materiál: polyamid. Hmotnost 280 g. Hadice LP Proflex v délce 70 cm.</p> <p>Set vhodný k použití s nitroxem do 40%.</p>
Cena:	6 935	6 795	7 965