



Přehledy počítačů

Věra Hevrová – AGAMA

Vršava I 1492, 760 01 Zlín

IČ: 40414221

DIČ: CZ5559101306

www.agama-diving.cz

mares



	Mares ICON HD net ready	Mares PUCK PRO	Počítač Mares QUAD	Počítač Mares Smart	Počítač Mares Smart APNEIST freediving
Bezdrátová sonda (tlak vzduchu v láhvi)	ANO	NE	NE	NE	NE
Podsvícení	Stálé	Nastavitelné=1-10s/trvale	Nastavitelné (ON/OFF)	Nastavitelné= 1-10s	Nastavitelné= 1-10s
Mapa, plánovač, deník	ANO, ANO, ANO	NE, ANO, ANO	NE, ANO, ANO	NE, ANO, ANO	NE, ANO, ANO
Jazyk	CZE	ENG	ENG	ENG	ENG
	ruka, konzole	ruka	ruka	ruka	ruka
Upgradovatelný software	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
Vzduch, nitrox	vzduch, nitrox (21-100%)	vzduch, nitrox (21-99%)	vzduch, nitrox	vzduch, nitrox (21 % - 99 %)	vzduch
Počet tlačítek	4 (dotykové)	1	4-easy Access	2	2
Algoritmus	RGBM	RGBM	RGBM	RGBM	RGBM
Max. zobrazovaná hloubka	150m	150m	150m	150m	150m
Indikátor stavu baterie	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
Baterie vyměnitelná uživatelem	Nabíjení přes nabíječku	ANO	ANO	ANO	ANO
Dekompresní čas	PDIS, RBT	PDIS, RBT	PDIS, RBT	PDIS, RBT	PDIS, RBT
Vizuální upozornění	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
Zvukové upozornění	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
Ukazatel výstup. rychlosti (m/min, ft/min)	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
Nastavení nadm. výšky	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
Propojení s počítačem	Interface - v setu USB	ANO/Interface - 1.690,-Kč	ANO/WIRELESS	ANO/interface 1.840,-Kč	ANO/interface 1.840,-Kč
Stopky	ANO	ANO	NE	ANO	ANO
Hodinky	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
Kalendář	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
Ukazatel teploty	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
Další funkce	Bezhadicové spojení s lahví, lze měnit některá nastavení i během ponoru, české menu. VČETNĚ SONDY.	Intuitivní ovládání, dobře čitelný, ovládání pouze jedním tlačítkem, více barevných provedení, ideální poměr cena výkon.	Počítač vhodný pro potápěče, které potřebují větší znaky, intenzitu podsvícení a maximalizaci úhlu pohledu.	Lze přepnout na režim freediving.	Všestranné funkce specializované pro freediving. Dechové zkoušky, rychlost klesání aj.

*RGBM - Reduced Gradient Bubble Model, výpočet dekomprese

*PDIS - Profile Dependent Intermediate Stops - zastávky závislé na profilu ponoru

*RBT - Remaining Bottom Time - skutečný zbývající čas na dně s požadovanou vzduchovou rezervou



	Scubapro (Uwatec) Mantis	Scubapro (Uwatec) Chromis
Bezdrátová sonda (tlak vzduchu v láhvi)	NE	NE
Podsvícení	Aktivace tlačítkem 10 s	ANO
Mapa, plánovač, deník	NE, ANO, ANO	NE, ANO, ANO
Jazyk	ENG	ENG
	ruka	ruka
Upgradovatelný software	LOGtrak, interface	
Vzduch, nitrox	vzduch, nitrox (21-100%) přepínání během ponoru	vzduch, nitrox (21-100%) přepínání během ponoru
Počet tlačítek	4	4
Algoritmus	ZH-18 ADT MB PMG	ZHL8 ADT MB
Max. zobrazovaná hloubka	120m	120m
Indikátor stavu baterie	ANO	ANO
Baterie vyměnitelná uživatelem	ANO	ANO
Dekompresní čas	PDIS	PDIS
Vizuální upozornění	ANO	ANO
Zvukové upozornění	NE	ANO
Ukazatel výstup. rychlosti (m/min, ft/min)	ANO pokud je nastaveno	ANO
Nastavení nadm. výšky	ANO	ANO
Propojení s počítačem	Ano - interface Scubapro 2.150,-Kč	USB
Stopky	ANO	ANO
Hodinky	ANO	ANO
Kalendář	ANO	ANO
Ukazatel teploty	ANO	ANO
Další funkce	Použit lze jako potápěčský počítač, počítač pro rebreather s uzavřeným okruhem na freediving.	Použit lze jako potápěčský počítač, nebo na freediving. Režimy APNEA a GAUGE.

Počítač Mares Matrix
NE
Nastavitelné = 1-10s/trvale
NE, ANO, ANO
ENG
ruka
ANO
vzduch, nitrox až 3 různé plyny
4
RGBM
150m
ANO
Dobíjení přes USB
PDIS, RBT
ANO
ANO
ANO
ANO
Interface-v setu USB
ANO
ANO
ANO
Zobrazuje informace v písemné, číselné a grafické podobě. Možnost aktualizace software.

*ZHL-8 ADT MB PMG - Adaptivní algoritmus - upravuje dekompresní plán, započítává frekvenci dýchání, tepu a teplotu kůže

*RBT - Remaining Bottom Time - skutečný zbývající čas na dně s požadovanou vzduchovou rezervou

*PDIS - Profile Dependent Intermediate Stops - zastávky závislé na profilu ponoru



SCUBAPRO[®]

UWATEC

PROFESSIONAL DIVING EQUIPMENT



	Uwatec GALILEO LUNA bez sondy	Uwatec GALILEO LUNA se sondou	Uwatec GALILEO SOL se sondou + tep
Bezdrátová sonda (tlak vzduchu v láhvi)	NE	ANO	ANO/ sonda
Podsvícení	ANO	ANO	ANO
Mapa, plánovač, deník	ANO, ANO, ANO	ANO, ANO, ANO	ANO, ANO, ANO
Jazyk	ENG/CZE	ENG/CZE	ENG/CZE
Ruka/konzola	ruka	ruka	ruka
Upgradovatelný software	Infrared interface, SmarTrak	Infrared interface, SmarTrak	Infrared Interface, SmarTrak
Vzduch, nitrox	Přepínání více směsí	Přepínání více směsí	Přepínání více směsí
Počet tlačítek	Intuitivní	Intuitivní	Intuitivní
Algoritmus	ZH-L8 ADT MB PMG	ZH-L8 ADT MB PMG	ZH-L8 ADT MB PMG
Max. zobrazovaná hloubka	330m	330m	330m
Indikátor stavu baterie	ANO	ANO	ANO
Baterie vyměnitelná uživatelem	ANO	ANO	ANO
Dekompresní čas	PDIS, RBT	PDIS, RBT	PDIS
Vizuální upozornění	Textové	Textové	Textové
Zvukové upozornění	NE	NE	NE
Ukazatel výstup. rychlosti (m/min, ft/min)	ANO	ANO	ANO
Nastavení nadm. výšky	ANO	ANO	ANO
Propojení s počítačem	Uwatec Interface IrDA - 1.970,-Kč	Uwatec Interface IrDA - 1.970,-Kč	Uwatec Interface IrDA - 1.970,-Kč
Stopky	ANO	ANO	ANO
Hodinky	ANO	ANO	ANO
Kalendář	ANO	ANO	ANO
Ukazatel teploty	ANO	ANO	ANO
Další funkce	Navigace na požadované místo, mimořádně velký rastrový displej, výběr ze tří přednastavených zobrazení displeje.	Bezhadicové spojení s lahví, digitální kompas s pamětí azimutu, mimořádně velký rastrový displej.	Integrovaný monitor srdeční činnosti, Bezhadicové spojení s lahví, digitální kompas s pamětí, USB nový software.

*RBT - Remaining Bottom Time - skutečný zbývající čas na dně s požadovanou vzduchovou rezervou



	Umberto Pelizzari Omer UP-X1R dobíjecí	Umberto Pelizzari Omer UP-X1R	SPORASUB SP1	DIVESOFT FREEDOM
Bezdrátová sonda (tlak vzduchu v láhvi)	NE	NE	NE	ANO
Podsvícení	ANO	ANO	ANO	ANO
Mapa, plánovač, deník	NE,NE,ANO	NE,NE,ANO	ANO,ANO,ANO	ANO,ANO,ANO
Jazyk	ENG	ENG	ENG	ENG
Ruka/konzola	ruka	ruka	ruka	ruka
Upgradovatelný software	ke stažení www.omersub.com	ke stažení www.omersub.com	ANO	ANO
Vzduch, nitrox	NE	NE	NE	ANO
Počet tlačítek	4	4	4	2
Algoritmus	RGBM	RGBM	RGBM	ZHL-16
Max. zobrazovaná hloubka	100m	100m	100m	300m
Indikátor stavu baterie	ANO	ANO	ANO	ANO
Baterie vyměnitelná uživatelem	Dobíjecí	ANO	ANO	Dobíjecí
Dekompresní čas	Povrchový interval	Povrchový interval	Povrchový interval	PDIS,RBT
Vizuální upozornění	ANO	ANO	ANO	ANO
Zvukové upozornění	ANO	NE	NE	ANO
Ukazatel výstup. rychlosti (m/min, ft/min)	ANO	ANO	ANO	ANO
Nastavení nadm. výšky	ANO	ANO	ANO	ANO
Propojení s počítačem	Součástí balení	Součástí balení	NE	USB
Stopky	ANO	ANO	ANO	ANO
Hodinky	ANO	ANO	ANO	ANO
Kalendář	NE	NE	NE	ANO
Ukazatel teploty	ANO	ANO	ANO	ANO
Další funkce	Obrovská výhoda oproti UP-X1 je možnost dobíjení.	Volitelný kontrast displeje, Zadání osobních údajů, Jednotky metrické nebo imperiální, Hrudní pás, PC spojení.	Přepínání jednotek, Aktivace v hloubce 1,5m, Přepínání slanné a sladké vody.	Pro pokročilé potápěče využívající principy akceleraované dekomprese, přetočení displeje pro pravou a levou ruku.

*RBT - Remaining Bottom Time - skutečný zbývající čas na dně s požadovanou vzduchovou rezervou

*PDIS - Profile Dependent Intermediate Stops - zastávky závislé na profilu ponoru

AQUA LUNG®

FIRST TO DIVE



	i200	i300	i450T	i750T
Bezdrátová sonda (tlak vzduchu v láhvi)	NE	NE	ANO	ANO
Podsvícení	ANO	ANO	ANO	ANO
Mapa, plánovač, deník	NE,ANO,ANO	NE,ANO,ANO	ANO,ANO,ANO	ANO,ANO,ANO
Jazyk	ENG	ENG	ENG	ENG
Ruka/konzola	ruka	ruka	ruka	ruka
Upgradovatelný software	ANO	ANO	ANO	ANO
Vzduch, nitrox	ANO	ANO	ANO	ANO
Počet tlačítek	4	2	4	3
Algoritmus	GTR	GTR	GTR	GTR
Max. zobrazovaná hloubka	100m	100m	100m	100m
Indikátor stavu baterie	ANO	ANO	ANO	ANO
Baterie vyměnitelná uživatelem	ANO	ANO	ANO	ANO
Dekompresní čas	PDIS,RBT	PDIS,RBT	PDIS,RBT	PDIS,RBT
Vizuální upozornění	ANO	ANO	ANO	ANO
Zvukové upozornění	NE	ANO	ANO	ANO
Ukazatel výstup. rychlosti (m/min, ft/min)	ANO	ANO	ANO	ANO
Nastavení nadm. výšky	NE	ANO	ANO	NE
Propojení s počítačem	USB - nutno dokoupit	USB - nutno dokoupit	USB, Interface Cable	USB, Bluetooth
Stopky	ANO	ANO	ANO	ANO
Hodinky	ANO	ANO	ANO	ANO
Kalendář	ANO	ANO	ANO	ANO
Ukazatel teploty	ANO	ANO	ANO	ANO
Další funkce	Dvě směsi Nitrox až do 100% O2 bez omezení, Všeobecně dostupná baterie.	Vzduch, Nitrox, Gauge (se stopkami) a Free Dive, Vyměnitelná baterie s uchováním dat, PC DiverLog soft.	Vzduch, Nitrox, Gauge a Free Dive, Digitální kompas, Propojení s PC díky DiverLog soft.	Plnohodnotný tříosý kompas, Vzduch, Nitrox, Gauge, a Free Dive, Propojení s Android + PC díky DiverLog app.

*GTR - Gas Time Remaining

*RBT - Remaining Bottom Time - skutečný zbývající čas na dně s požadovanou vzduchovou rezervou

*PDIS - Profile Dependent Intermediate Stops - zastávky závislé na profilu ponoru

INTERFACE + HRUDNÍ SNÍMAČ

VŠECHNY slouží k propojení s počítačem a následnému stažení dat z ponoru + aktualizace softwaru.



	Interface Mares USB PUCK PRO + SMART	Interface UWATEC IrDA k počítači Galileo LUNA	Uwatec MERIDIAN (Scubapro) INTERFACE	Hrudní snímač Uwatec k počítačům Galileo a Meridian
Použití	Propojení s PC - PUCK PRO + SMART.	Obsahuje infračervený USB přístup k PC.	Propojení s PC.	možnost zahrnout do dekompresní kalkulace i tep srdce.
		Včetně CD		Zvyšuje se tak bezpečnost
Cena	1730	1970	2345	2535